

KX-AUS (角型ガラリ ドレンキャッチャー)



材質

SUS304



仕上

シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

貯水量

φ 75、φ 100: 63cc
φ 125、φ 150: 155cc



※ドレンタンクは100のみ内蔵されています。

Dimensions


※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
KX75AUS	72	150	44	54	22	¥7,400	¥1,500
KX100AUS	97	150	44	54	22	¥7,400	¥1,500
KX125AUS	122	215	53	59	22	¥9,300	¥1,900
KX150AUS	147	215	53	59	22	¥9,300	¥1,900

※この製品は生産終了を予定しております。ご注文の際はお問い合わせ下さい。

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口	
	排気	開口率	面積 (cm ²)	
100	0.88	106.6%	83.9	
125	0.68	121.3%	148.5	
150	0.74	116.2%	205.6	



KXD-AUSC (角型ガラリ ドレンキャッチャー 防火ダンパー付)



材質

フェイス: SUS304
FD: SUS304 1.5t

仕上

シルバー焼付塗装



フェイス着脱式

温度フェーズ

標準 72°C
オプション 120°C・180°C

貯水量

φ 75、φ 100: 63cc
φ 125、φ 150: 155cc



※ドレンタンクは100のみ内蔵されています。

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
KXD75AUSC	72	150	44	54	22	¥10,200	¥1,500
KXD100AUSC	97	150	44	69	22	¥10,200	¥1,500
KXD125AUSC	122	215	53	85	22	¥13,000	¥1,900
KXD150AUSC	147	215	53	99	22	¥13,000	¥1,900

※この製品は生産終了を予定しております。ご注文の際はお問い合わせ下さい。

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口	
	排気	開口率	面積 (cm ²)	
100	1.8	74.5%	58.5	
125	1.51	81.4%	99.8	
150	1.28	88.4%	156.4	

