



## ST-G (薄型 縦ガラリ 低圧損)



**材質** アルミニウム  
**仕上** アルマイト処理 Anodized

### 金網付型式

ST-GN 10M  
ST-GN 5M (金網付はビス止め  
となります)  
ST-GN 3M



### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
ST100G	97	138	116	35	¥2,800	¥600	¥1,500
ST125G	120	165	141	40	¥3,600	¥700	¥1,800
ST150G	145	191	166	60	¥4,000	¥1,200	¥1,900

### 2 管路製品

STK125G-VP	122	165	141	40	¥3,900	¥700	¥1,800
STK125G-VM	128	165	141	40	¥3,900	¥700	¥1,800

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	0.63	126.0%	98.8
125	0.4	158.1%	195.2
150	0.6	129.1%	228.4



## STD-G (薄型 縦ガラリ 防火ダンパー付)





**材質** フェイス: アルミニウム  
FD: 鋼板 1.6t  
**仕上** アルマイト処理 Anodized

**温度フューズ** 標準72℃  
オプション120℃・180℃

### 金網付型式

STD-GN 10M  
STD-GN 5M (金網付はビス止め  
となります)  
STD-GN 3M




### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STD100G	97	138	116	43	¥5,800	¥600	¥1,500
STD125G	122	165	141	48	¥8,300	¥700	¥1,800
STD150G	146	191	166	43	¥7,400	¥1,200	¥1,900

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	1.56	80.1%	62.9
125	1.17	92.5%	113.6
150	1.15	93.3%	165.1



## STD-GC (薄型 縦ガラリ 防火ダンパー付 低圧損)





**材質** フェイス: アルミニウム  
FD: SUS304 1.5t  
**仕上** アルマイト処理 Anodized

### フェイス着脱式

**温度フューズ** 標準72℃  
オプション120℃・180℃

### 金網付型式

STD-GCN 10M  
STD-GCN 5M  
STD-GCN 3M



### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STD100GC	97	138	116	63	¥5,400	¥600	¥1,500
STD125GC	122	165	141	79	¥7,100	¥700	¥1,800
STD150GC	147	191	166	93	¥7,600	¥1,200	¥1,900

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	1.41	84.2%	66.2
125	1.19	91.7%	112.6
150	1.24	89.8%	158.6

