SV-TBL 〈内向ガラリ型 水切り付 低圧損〉



С

248

177

D

41

41

41

41

44 67

44 77

D

41 52

41

В

В

72 144 152

97 144 152

120 169 177

145 192 200

170 235 248

195 235

122 169 177



42

42

52

67

52

標準価格

¥5,900

¥6,000

¥6.300

¥6,900

¥11,500

¥11,800

標準価格

¥6,600

¥6,600



※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。



¥1,500

¥1,500

¥1,800

¥1,900

¥2,400

¥2,400

指定色加算

¥1,800

¥1,800

金網加算 指定色加算

¥600

¥600

¥700

¥1,200

¥2,100

金網加算

¥700

¥700



材質

アルミニウム

仕 上

アルマイト処理 Anodized

フェイス着脱式

公団呼称

VAL

BL 認定番号

BLVU040510

SVK125TBL-VM	128	169	
	LL 3211 -	17	
₩ 垂網1	可型:	C/	

Dimensions

Model

SV75TBL

SV100TBL

SV125TBL

SV150TBL

SV175TBL

SV200TBL

2管路製品

Model

SVK125TBL-VP

SV-TNBL 10M SV-TNBL 5M SV-TNBL 3M

圧力	損	失	特	性									_
100				75						100	/		
80													
	_							_		_	1	25	
60 g				\vdash				_	\vdash			4	
60 40 40 40			1					/		/	1	50	
Air 40			/				Z		Z				
20		H	_		/	Ľ,			1			75	

300


風量(m/h)

400 500

DRAIN

壁面とフェイスが離れているため、

汚れ防止に効果があります。



SVD-TCBL 〈内向ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付〉



壁面とフェイスが離れているため、 汚れ防止に効果があります。

材質

フェイス: アルミニウム FD:SUS304 1.5t

仕 上

アルマイト処理 Anodized

フェイス着脱式


温度フューズ

標準 72℃ オプション 120℃

公団呼称

VALD

BL 認定番号



BL 認定品

197

235 248







100 200



¥2,400

Dimensions ※指定角は日涂工の番号でご指定下さい。 標準価格 В Е 金網加算 Model 指定色加算 Α SVD100TCBL 144 152 67 ¥8,000 ¥600 ¥1,500 97 41 SVD125TCBL 169 41 83 ¥9,600 ¥700 ¥1,800 122 177 SVD150TCBL 97 ¥10,300 ¥1,200 ¥1,900 147 192 200 41 SVD175TCBL ¥2.100 172 ¥14 700 ¥2 400 235 248 44 107

117

44

¥15,200

金網付型式

SVD200TCBL

SVD-TCNBL 10M SVD-TCNBL 5M SVD-TCNBL 3M

