

外壁用ステンレス製換気口〈ベントキャップ〉

ST-GS 〈薄型 縦ガラリ 低圧損〉





材質 フェイス：SUS304
胴体：SUS304

仕上 シルバー焼付塗装

金網付型式

ST-GSN 10M (金網付はビス止めとなります)
ST-GSN 5M
ST-GSN 3M



Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
ST100GS	97	137	115	46	¥2,500	¥600	¥1,500
ST125GS	122	164	140	46	¥3,300	¥700	¥1,800
ST150GS	147	190	165	51	¥3,700	¥1,200	¥1,900

2管路製品

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STK125GS-VP	122	164	140	46	¥3,600	¥700	¥1,800
STK125GS-VM	128	164	140	46	¥3,600	¥700	¥1,800

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	0.27	192.5%	151.1
125	0.32	176.8%	217.9
150	0.59	130.2%	229.9



STD-GS 〈薄型 縦ガラリ 防火ダンパー付〉





材質 フェイス：SUS304
FD：鋼板 1.6t

仕上 シルバー焼付塗装

温度フェース 標準72℃
オプション120℃・180℃

金網付型式

STD-GSN 10M (金網付はビス止めとなります)
STD-GSN 5M
STD-GSN 3M




Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STD100GS	97	137	115	42	¥6,000	¥600	¥1,500
STD125GS	122	164	140	47	¥8,600	¥700	¥1,800
STD150GS	146	190	165	42	¥7,600	¥1,200	¥1,900

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	1.61	78.8%	61.8
125	1.17	92.5%	113.3
150	1.01	99.5%	175.9



STD-GSC 〈薄型 縦ガラリ 防火ダンパー付〉



材質 フェイス：SUS304
FD：SUS304 1.5t



仕上 シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

温度フェース 標準72℃
オプション120℃・180℃

金網付型式

STD-GSCN 10M
STD-GSCN 5M
STD-GSCN 3M



Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STD100GSC	97	137	115	62	¥5,500	¥600	¥1,500
STD125GSC	122	164	140	78	¥7,400	¥700	¥1,800
STD150GSC	147	190	165	92	¥7,800	¥1,200	¥1,900

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	1.45	83.0%	65.2
125	1.18	92.1%	112.9
150	1.18	92.1%	162.9

